

政府采购合同协议书

政府采购编号：蒸湘采计[2024]-A026

委托代理编号：HYJC-2024-A061

采购人（全称）：衡阳市蒸湘区消防救援大队（甲方）

中标人（全称）：衡阳市乐唐贸易有限公司（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目管理信息

(1) 采购组织形式：集中采购

(2) 采购方式：公开招标

(3) 项目名称：呆鹰岭消防救援站设备政府采购项目

2. 合同标的及金额

(1) 合同金额小写：人民币 648075.00 元

大写：人民币 陆拾肆万捌仟零柒拾伍元整

(2) 合同标的：详见分项报价表。

3. 履行合同的时间、地点及方式

自签订合同之日起，总日历天数：20 天内完成交货并安装完毕。

地点：呆鹰岭消防救援站院内

方式：总承包

4. 付款：

1、甲乙双方合同签订后，甲方向乙方支付本合同总价款的 30% 的预付款。

2、设施设备到货并初步验收合格后支付合同总金额的 30%的进度款。

3、结算审计后一个月内，支付至结算审计审定金额的100%，乙方提供全额的正规税务发票，并提供合同金额3%的银行保函（保函期限不少于1年，1年后无质量、售后及其他经济法律纠纷等问题可申请退回保函）。

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之（1）解决纠纷：

- （1） 提请衡阳仲裁委员会 （2） 向甲方住所地人民法院提起诉讼

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1） 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2） 本合同协议书

（3） 中标或成交通知书

（4） 政府采购合同格式条款

（5） 投标文件

（6） 招标文件

（7） 标准、规范及有关技术文件

7. 合同生效

本合同自 甲乙双方签字盖章后 生效。

8. 合同份数

本合同一式 四 份, 采购人执 一 份, 中标人执 一 份, 政府采购办执一份, 采购代理机构 一 份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2024 年 12 月 19 日

合同订立地点: 衡阳市至诚经济应急救援队

甲 方: (公章)

法定代表人: 谭利军

委托代理人: _____

电 话: _____

乙 方: (公章)

法定代表人: 罗光五

委托代理人: _____

电 话: 17674777278

开 户 银 行: 中国邮政储蓄股份有限公

司衡阳市分行

账 号: 943009010049418890

经审核, 本协议主体适格, 依据
明确, 条款完备, 内容不违反法律
规定, 具备合法性。 冯雄凤

政府采购管理办公室 (备案章)

地址: 衡阳市解放大道 30 号

电话: 0734-8867686



项目名称：呆鹰岭消防救援站设备政府采购项目

包号：包 1

金额单位：人民币元

序号	货物名称	品牌	参数（型号、规格及参数说明）	单位	数量	单价	小计
—	健身器材及训练器材						
1	跑步机	大胡子	1、采用智能减震健身房专用跑步交流电变频电机。 2、速度范围：1.0-20.0km/h 3、坡度范围：0-20% 4、承重量：170kg，宽大跑台，智能控制跑台坡度。 5、跑板厚度：高密度超强耐磨纤维跑板。 6、显示面板：采用 LED 屏，可显示时间、速度、坡度、距离、卡路里、心率。 7、锻炼程序：8 种锻炼模式。 8、3 种自定义倒置模式；时间、距离、卡路里。 9、心率测试：超精准手握式心率测试系统。 10、符合 GB17498-1998《健身器材的安全通用要求》标准。 11、规格型号：X8400A	台	2	11195.00	22390.00
2	杆铃	博尚	1、杆铃配重：120KG 套装。 2、举重杆：带 2 个铜套，内置 4 个轴承。 3、尺寸：长度2.2m。 4、材质：整体镀装饰铬，合金钢。 5、符合 GB17498-1998《健身器材的安全通用要求》标准。 6、规格型号：BS025	套	1	3200.00	3200.00
3	腹肌板	博尚	1、总重量：61kg。 2、主架管材：采用50*100*δ2.5mm 的方管。 3、外观造型：全新的人性化坐垫设计，框架漆面采用汽车级烤漆工艺，颜色亮丽，长久防锈。 4、坐垫：内部海绵，表面采用 PU 皮面料，防水耐磨，多色可选。 5、符合 GB17498-1998《健身器材的安全通用要求》标准。 6、规格型号：BS2057	套	2	3039.00	6078.00
4	训练器	博尚	1、主架管材：采用50*100*δ2.5mm 的方管。 2、挂棒：不锈钢挂棒，经久耐用，不易生锈。 3、外观造型：全新的人性化坐垫设计，框架漆面采用汽车级烤漆工艺，颜色亮丽，长久防锈。 4、坐垫：内部海绵，表面采用优质 PU 皮面料，防水耐磨，多色可选。 5、训练部位：臀大肌。 6、符合 GB17498-1998《健身器材的安全通用要求》标准。 7、规格型号：BS003B	套	1	6250.00	6250.00

5	动感单车	博尚	1、磁控动感单车智能健身车。2、承重：160kg。3、把手：整体浸塑把手，带把手护罩，带减振器。4、调节方式：坐垫、把手高度可磁控调节。5、符合GB17498-1998《健身器材的安全通用要求》标准。6、规格型号：BS2061	台	2	3700.00	7400.00
6	单杆、双杆	博尚	1、消防训练专用单双杆。2、含基础预埋及安装。4、单杠材质：由 $\phi 25\text{mm}$ 镀锌碳结构制造，拉线为 $\phi 8\text{mm}$ 镀锌钢筋拉线。6、双杠材质：由杠面直径40mm*50mm 国标钢管制作，内 置 $\phi 25\text{mm}$ 弹簧钢外包尼龙，底座由50mm*100mm 槽钢 焊接而成。7、符合GB17498-1998《健身器材的安全通用要求》标准。8、规格型号：BS2044	套	1	7260.00	7260.00
二	厨具						
1	米面、粮油地台	惠丰	1、材质：平板架采用 SUS304 磨砂不锈钢制作，厚度1.0mm；脚管采用 SUS304 不锈钢方管 38*38mm，厚度 1.0mm，配置塑胶脚。2、规格：1000*600*80mm（ $\pm 10\text{mm}$ ）	台	4	680.00	2720.00
2	四层平板存货架	惠丰	1、整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度1.0mm；立柱采用 38*38*1.2mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调 子弹脚 2、规格：1200*500*1500mm（ $\pm 10\text{mm}$ ）	台	4	1690.00	6760.00
3	墙上双层层架	惠丰	1、材质：平板架采用 SUS304 磨砂不锈钢制作，厚度1.0mm；脚管采用 SUS304 不锈钢方管 38*38mm，厚度 1.0mm。2、规格：2000*300*400mm（ $\pm 10\text{mm}$ ）	台	1	710.00	710.00
4	三星洗粥池	惠丰	1、整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚1.0mm；星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：600*600*280mm，配置、提篮式不锈钢下水器；立柱采用 $\phi 48*1.2\text{mm}$ 圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用 32*1.2mm 圆通。2、规格：1200*750*450mm（ $\pm 10\text{mm}$ ）	台	2	1129.00	2258.00
5	四门冷柜	百斯特	1、功率：220V/352W，有效容积：399/379L；2、制冷剂：R134A；内置铜管、双机双温；3、温度范围冷冻：-12℃~-6℃、冷藏：0℃~+10℃；4、柜体采用优质 304 不锈钢制造，不锈钢面板持久耐用，底部带转向脚轮，顶部有电子温控显示屏；5、符合 GB/T8059-2016《家用和类似用途制冷器具》标准。6、规格型号：1200*700*1900mm	台	1	5189.00	5189.00

6	双通打荷工作台1	惠丰	1、材质：整体采用 SUS304 不锈钢制作；台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，内衬 15mm 防水机制板并用不锈钢板折成加强筋 加固，厚度1.0mm；层板、底板、侧板及门面采用厚度 1.0mm 的不锈钢板制作；加强筋厚度1.0mm；配置不锈钢可调子弹脚。移门为双层架构。 2、规格：1600*800*800mm（ $\pm 10\text{mm}$ ）	台	1	3650.00	3650.00
7	双通打荷工作台2	惠丰	1、材质：整体采用 SUS304 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用不锈钢板折成加强筋 加固，厚度1.0mm；层板、底板、侧板及门面采用厚度 1.0mm 的不锈钢板制作；加强筋厚度1.0mm；配置不锈钢可调子弹脚。移门为双层架构。 2、规格：1000*800*800mm（ $\pm 10\text{mm}$ ）	台	1	2379.00	2379.00
8	中餐燃气炒菜灶	永瑞	1、面板采用 1.2mm 优质 304#不锈钢贴塑磨砂板、侧板、采用 1.0mm 优质不锈钢贴塑磨砂板； 2、炉体支架采用 40 \times 40 \times 4mm 国标角铁， 3、炉膛采用 3mmA3 钢板，炉通脚采用 $\phi 50 \times 1.0\text{mm}$ 无缝不锈钢管，通脚内含支承炉身的钢柱及可调高度的子弹脚，支架两层防腐处理； 4、采用铸铁低噪音炉膛。 5、配中压风机、自动电子点火带熄火保护、半自动摇摆水龙头、无烟节能炉头。	台	1	8300.00	8300.00
9	炉拼台	惠丰	1、材质：优质 SUS304 不锈钢磨砂板，面板 $\delta 1.0\text{mm}$ 、侧板 $\delta 1.0\text{mm}$ ；不锈钢后挡炉背板；横通采用 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管连接，立管采用 $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管连可调节高度子弹脚。 2、规格：300*900*1000mm（ $\pm 10\text{mm}$ ）	台	1	710.00	710.00
10	12盆电热蒸饭柜	历王	1、功率：380V/12KW；蒸饭时间：50min；蒸饭能力：米饭50~60KG。 2、材质：双面采用优质 SUS304 不锈钢制作，外层不锈钢1.0mm，内层 $\delta 1.0\text{mm}$ 。 3、柜身采用聚氨酯发泡自动进水系统，柜下配 $\phi 51\text{mm}$ 可调重力脚。	台	1	3250.00	3250.00
11	分餐单通工作台	惠丰	1、材质：台面采用优质 SUS304 厚度1.0mm 磨砂不锈钢板；层板、侧板采用优质 SUS304 厚度1.0mm 磨砂不锈钢板；台脚采用 $\phi 51 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管；面板层板加强筋梁用足厚1.0mm 不锈钢板。 2、规格：1500*735*800mm（ $\pm 10\text{mm}$ ）	台	1	2810.00	2810.00
12	高温消毒柜	共康	1、功率：220V/2KW；容积：1380L；热风循环； 2、保洁方式：高端中温； 3、储存空间：双门单室； 4、不锈钢柜体，不锈钢门，红外线照射强，杀菌彻底。能 耗 低。高效能。符合 GB17988-2004 《食具消毒柜安全和卫生要求》标准。 5、规格型号：型号：RTP700G-1；	台	1	3699.00	3699.00
13	记录工作台	惠丰	1、台面采用优质 SUS304 厚度1.0mm 磨砂不锈钢板； 2、层板、侧板采用优质 SUS304 厚度1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、台脚采用 $\phi 51 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚； 4、台面骨架为不锈钢框架垫18mm 大芯板； 5、规格：1300*700*900mm（ $\pm 10\text{mm}$ ）	台	1	2718.00	2718.00

14	八人座餐桌椅	惠丰	1、台面板采用优质 SUS304 厚度1.0mm 磨砂不锈钢板。 2、层板、侧板采用优质 SUS304 厚度1.0mm 磨砂不锈钢板。 3、台脚采用Φ51*1.0mm 不锈钢圆管，配可调性不锈钢 子弹脚。 4、台面骨架为不锈钢框架垫18mm 大芯板； 5、规格：1600*760*1600mm (±10mm)	台	2	3050.00	6100.00
15	灭蚊灯	惠丰	1、工作方式：电击式 2、额定功率：0.008KW 3、覆盖面积：30-50 4、额定电压：220V-50HZ 5、灯管型号：BINMU/T5 8W BL 6、材料等级：ABS 阻燃材料	台	4	126.00	504.00
16	不锈钢洗地龙头	东鹏	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体；铜制进水口，固定支架 5.0mm；层编制液压钢丝管（黑色）；耐高温 100 度，低温 -25 度；耐压 2mpa 爆破测试； 2、黄铜 304 花洒枪头，表面镀铬处理； 3、规格型号：JJ342E101G	台	1	3260.00	3260.00
17	集油烟罩	惠丰	1、材质：油网烟罩壳体采用优质 SUS304 厚度1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、长度：2850mm (±10mm)	mm	2850	1.54	4389.00
18	隔油网	惠丰	1、材质：采用优质 SUS304 厚度1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、规格：500*500*50mm (±10mm)	块	6	209.00	1254.00
19	炉后封板 (H:800mm)	惠丰	1、材质：采用优质 SUS304 厚度1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、长度：2850mm (±10mm)	mm	2850	0.41	1168.50
20	集油烟管	惠丰	1、材质：采用优质 SUS304 厚度1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、规格：600*400mm (±10mm)	mm	2850	0.59	1681.50
21	抽油烟管	惠丰	1、材质：采用优质 SUS304 厚度1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、规格：600*400mm (±10mm)	mm	12000	0.59	7080.00
22	不锈钢弯头三通	惠丰	1、材质：采用优质 SUS304 厚度1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、规格：600*400mm (C±10mm)	个	2	575.00	1150.00
23	风机净化器变径 (与风机匹配)	惠丰	1、材质：采用优质 SUS304 厚度1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、规格：Φ400mm	个	3	575.00	1725.00
24	烟管法兰(与风管 匹配)	惠丰	1、材质：采用优质 SUS304 厚度1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、规格：450*510*75mm (±10mm)	套	12	105.00	1260.00

25	▲风柜	科旭	1、风柜采用双吸式结构，叶轮为前倾多翼式铆接结构，由前后盘和叶片组成。前、后盘材料厚度 1.5mm 优质镀锌板，后盘拉伸成形，叶片采用厚度 1.2mm 优质镀锌板，冲压成型，蜗舌采用新型消声结构，型号：KX-TSL-13，规格：900*760*750mm。2、风柜依据：GB 19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》标准，风柜能效等级达到 1 级。3、风机符合：GB/T3836.1-2021《爆炸性环境 第 1 部分：设备通用要求》；GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳“d”保护的电气设备》标准。4、风柜符合：JB/T 8690-2014《通风机噪声限值》标准，GB/T3235-2008《通风机基本型式、尺寸参数及性能曲线》标准	个	1	8580.00	8580.00
26	▲油烟净化设备 (9000风量)	科旭	1、净化器箱体为 1.0mm 厚冷轧钢板，表面环氧漆静电喷涂，经高温烘烤溶结，起防腐防锈防水作用。2、油烟净化器电源适应低温和高温环境，在-40℃低温环境满功率负载条件下连续运行 4 小时能正常工作；3、型号：KX-YJ-12D，规格：610*940*1310mm。4、符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级》标准。5、符合 HJ 590-2010《环境空气臭氧的测定 紫外光度法》；HJ 504-2009《环境空气臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法》标准。6、符合 HJ62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》、GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》标准。	台	1	25300.00	25300.00
27	接油盒	惠丰	1、材质：采用优质 SUS304 厚度1.2mm 磨砂不锈钢板；	个	2	450.00	900.00
28	帆布软接	惠丰	1、材质：双层加厚帆布 2、功能：防火防震	套	1	130.00	130.00
29	上楼角码	惠丰	1、材质：镀锌角铁 2、规格尺寸：40*40mm	套	3	130.00	390.00
30	安装辅材	惠丰	密封胶、钢丝、螺丝等	项	1	1200.00	1200.00
31	电缆线	恒飞	1、材质：3*6 平方纯铜芯电缆 2、长度：16000mm	项	1	850.00	850.00
三	家具						
1	战斗服柜	大华	1、定制消防专用战斗服柜；2、规格：840mm*700mm*2150mm（±10mm）；3、材质：0.6 mm厚铁皮烤漆。符合：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。	个	10	3610.00	36100.00

2	器材架	大华	1、规格：2000mm*600mm*2000mm（±10mm） 2、材质：0.6 mm厚钢板定制。符合：GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。	个	5	1360.00	6800.00
3	会议桌	唐圆	1、规格：1300mm*3000mm*750mm（±10mm）； 2、基材：采用环保E1级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，各项技术均达到国家标准，符合：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。3、饰面：采用优质实木木皮，厚度0.6mm，符合：GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。4、封边：采用优质实木封边条；无开口裂缝、无死节、虫眼、孔洞、夹皮现象。5、油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。	张	1	9130.00	9130.00
4	会议椅	唐圆	1、规格：560mm*650mm*910mm（±10mm） 2、面料：采用环保西皮，表面具有自然的粒纹和光泽，手感舒适，具有柔韧和透气等性能。3、海绵：采用优质阻燃海绵，符合：GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表现密度的测定》标准。4、框架：采用天然优质实木枋，无虫蚀、无腐朽，纹路自然，符合：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。5、油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。	张	36	530.00	19080.00
5	办公桌	唐圆	1、规格：1400mm*700mm*760mm（±10mm） 2、基材：采用环保E1级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，各项技术均达到国家标准，符合：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。3、饰面：采用优质实木木皮，厚度0.6mm，符合：GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。4、封边：采用优质实木封边条；无开口裂缝、无死节、虫眼、孔洞、夹皮现象。5、油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。6、五金件：采用优质五金配件（包括阻尼静音导轨、液压静音铰链、锁等），符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求。	张	3	1780.00	5340.00


6	办公椅	唐圆	1、规格: 620mm*570mm*1030mm (±10mm) 2、面料: 采用环保西皮, 表面平具有自然的粒纹和光泽, 手感舒适, 具有柔韧和透气等性能。3、海绵: 采用优质阻燃海绵, 符合: GB/T 10802-2006 《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009 《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》标准。4、框架: 采用天然优质实木枋, 无虫蚀、无腐朽, 纹路自然, 符合: GB/T 3324-2017 《家具通用技术条件》、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料家具中有毒物质限量》标准。5、油漆: 采用优质环保水性面漆与水性底漆, 符合GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。	张	4	530.00	2120.00
7	文件柜	兆信	1、规格: 850mm*400mm*1850mm (±10mm) 2、材质: 采用0.8mm 厚优质冷轧钢板, 表面做静电喷塑符合: GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》标准。3、工艺要求: 上半部分为 5mm 钢化清玻对开门, 下半部分为铁质对开门, 隐藏式拉手, 内置两块活动层板, 带有卡片夹, 配备钥匙锁。	个	2	1190.00	2380.00
8	沙发	大华	1、规格: 1900mm*800mm*900mm (±10mm) 2、面料: 采用环保西皮, 表面具有自然的粒纹和光泽, 手感舒适, 具有柔韧和透气等性能。3、海绵: 采用优质阻燃海绵, 符合: GB/T 10802-2006 《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009 《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》标准。4、框架: 采用天然优质实木枋, 无虫蚀、无腐朽, 纹路自然, 符合: GB/T 3324-2017 《家具通用技术条件》、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料家具中有毒物质限量》标准。5、油漆: 采用优质环保水性面漆与水性底漆, 符合 GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。	张	1	2970.00	2970.00
9	茶几	大华	1、规格: 1300mm*750mm*500mm (±10mm) 2、基材: 茶几面板采用环保E1级高密度板厚度36mm, 内框架采用优质实木枋, 无虫蚀、无腐朽, 纹路自然, 符合: GB/T 3324-2017 《家具通用技术条件》、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料家具中有毒物质限量》、GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。3、饰面: 采用优质实木皮, 厚度0.6mm, 符合: GB/T 13010-2020 《木材工业用单板》、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料家具中有毒物质限量》标准。4、封边: 采用优质实木封边条, 无开口裂缝、无死节、虫眼、孔洞、夹皮现象。5、油漆: 采用优质环保水性面漆与水性底漆, 符合GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。	张	1	1298.00	1298.00

10	茶水柜	大华	1、规格:800mm*400mm*820mm (±10mm) 2、基材:采用环保E1级高密度板,经防潮、防虫、防腐处理,抗弯力强,各项技术均达到国家标准,符合:GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。3、饰面:采用优质实木皮,厚度0.6mm,符合:GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。4、封边:采用优质实木封边条;无开口裂缝、无死节、虫眼、孔洞、夹皮现象。5、油漆:采用优质环保水性面漆与水性底漆,符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。6、五金件:采用优质五金配件(包括阻尼静音导轨、液压静音铰链),符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求。	个	1	1360.00	1360.00
11	保密柜	兆信	规格:1850mm*420mm*900mm (±10mm); 本体采用1.0mm 一级冷轧钢板,活动压条采用SGD 光圆铁,涂装防锈处理,全自动喷涂作业后烤漆,喷涂膜厚 20UM 以上。整装柜,安全锁具,柜面手感光滑,层板可调节。符合:GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。	个	1	2680.00	2680.00
12	床	大华	规格:1100mm*2000mm (±10mm); 1、基材:采用天然优质松木原木板材(拒绝指接板),无虫蚀、无腐朽,纹路自然。2、油漆:采用优质环保水性面漆与水性底漆,符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。	张	20	1630.00	32600.00
13	床垫	大华	1、规格:1100mm*2000mm (±10mm); 2、基材:天然乳胶、无胶椰棕床垫,采用无胶热压工艺,舒适环保。3、面料:采用纳米高回弹棉相结合,透气性强,软硬适中,长时间使用无断裂,不起球,不褪色。	张	20	860.00	17200.00
14	衣柜	大华	规格:850mm*550mm*2000mm (±10mm); 1、基材:采用环保E1级高密度板,经防潮、防虫、防腐处理,抗弯力强,各项技术均达到国家标准,符合:GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。2、饰面:采用优质实木皮,厚度0.6mm,符合:GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。3、油漆:采用优质环保水性面漆与水性底漆,符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。4、五金件:采用优质三合一连接件,符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求。	个	5	1140.00	5700.00

15	储藏柜	兆信	1、规格：700mm*500mm*2000mm（±10mm） 2、材质：0.6 mm厚铁皮 3、颜色：灰色，采用优质钢板制作，结构稳固，连接件应牢固耐用。表面做静电喷塑符合：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。 4、钢板厚度：主体结构钢板厚度0.6mm，以确保强度和稳定性。	个	20	960.00	19200.00
16	会议条桌	唐圆	规格：1800mm*400mm*760mm（±10mm） 1、基材：采用环保E1级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，各项技术均达到国家标准，符合：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。 2、饰面：采用优质实木皮，厚度0.6mm，符合：GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 3、封边：采用优质实木封边条；无开口裂缝、无死节、虫眼、孔洞、夹皮现象。 4、油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。	张	8	890.00	7120.00
17	床	大华	规格：1800mm*200mm（±10mm）； 1、基材：采用天然优质松木原木板材（拒绝指接板），无虫蚀、无腐朽，纹路自然。 2、油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。	张	1	2530.00	2530.00
18	床垫	大华	1、规格：1800mm*2000mm（±10mm） 2、基材：天然乳胶、无胶椰棕床垫，采用无胶热压工艺，舒适环保。 3、面料：采用纳米高回弹棉相结合，透气性强，软硬适中，长时间使用无断裂，不起球，不褪色。	张	1	1500.00	1500.00
19	床头柜	大华	规格：400mm*400mm*450mm（±10mm） 1、基材：采用天然优质松木原木板材（拒绝指接板），无虫蚀、无腐朽，纹路自然。 2、油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。 3、五金件：采用优质三合一连接件，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求。	张	2	490.00	980.00

20	办公桌	唐圆	规格:1400mm*600mm*740mm (±10mm) 1、基材:采用环保E1级高密度板,经防潮、防虫、防腐处理,抗弯力强,各项技术均达到国家标准,符合:GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。2、饰面:采用优质实木木皮,厚度0.6mm,符合:GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。3、封边:采用优质实木封边条;无开口裂缝、无死节、虫眼、孔洞、夹皮现象。4、油漆:采用优质环保水性面漆与水性底漆,符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准。5、五金件:采用优质五金配件(包括阻尼静音导轨、液压静音铰链、锁等),符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求。	张	1	780.00	780.00
21	接警台	大华	监控中心、接警调度桌、指挥中心定制操作台。1、规格:2000mm*500mm*800mm (±10mm) 2、材质:采用0.8mm 厚优质冷轧钢板,表面做静电喷塑符合:GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》标准。	张	1	3700.00	3700.00
22	窗帘(含印字及徽标)	新视野	1、规格:2000mm*1800mm 2、颜色:由采购人定,带消防标识全遮光卷帘。	个	43	870.00	37410.00
23	窗帘(含印字及徽标)	新视野	1、规格:1800mm*1700mm 2、颜色:由采购人定,带消防标识全遮光卷帘。	个	4	690.00	2760.00
四	电器						
1	投影仪	宏基	1、LED光源/含幕布 2、网络接口:百兆网口,有音频输入,支持无线同屏,有USB接口,支持蓝牙连接。3、基本信息 安装方式:桌上正投;吊装正投;吊装背投;桌上背投,尺寸范围:80英寸。4、显示参数:投射比:1.26-2.09;1;对比度:16000:1;光学变焦:支持光学变焦。最大兼容分辨率:1920*1200dpi 显示比例:16:10;镜头材质 Z:全树脂 对焦方式:手动;ISO 亮度:4000lm 梯形校正:六向校正 5、幕布自适应;支持幕布自适应;6、规格型号: E355DK	套	1	13500.00	13500.00
2	液晶电视机	创维	1、型号:75A3D,规格:75英寸;2、金属全面屏;远场语音;逐台校准 8K 超高清智能电视机3、智能语音助手,系统 Android 背光方式,直下式/DLED 运行内存/RAM 2GB, WIFI 频段2.4G 4、存储内存:16GB 5、CPU 架构:CPU 核心数四核	台	1	5699.00	5699.00

3	1. 5P空调挂机	美的	1、1. 5P 智能变频冷暖壁挂机； 2、功能：制冷845w,制热1250w； 3、能效等级：一级； 4、规格型号：KFR-35GW/G3-1	台	12	3299.00	39588.00
4	3P立式空调	美的	1、3P 立式冷暖变频空调； 2、功能：制冷 $\geq 2020w$,制热2650w； 3、能效等级：一级； 4、规格型号：KFR-72LW/G3-1	台	4	7380.00	29520.00
5	冷、热饮水机	美的	1、立式饮水机办公室多功能全自动下置式智能桶装水制 冷制热 -温热款。 2、储存箱容量7.5L 3、制冷功率15W,加热功率1350W。 4、规格型号：YH-36C	台	12	770.00	9240.00
6	电热水器	海尔	1、速热自动恒温电热水器:80 升, 彩色数显5000K; 2、能效等级：一级 3、规格型号：EC8001-PD3(U1)	台	5	3260.00	16300.00
7	花洒	东鹏	1、大水量增压花洒套装 2、冷热不锈钢龙头 3、规格型号：JJH2283X	套	5	698.00	3490.00
8	洗衣机（带烘干）	美的	1、全自动滚筒洗衣机（洗烘一体）； 2、容量：12KG;3、规格型号：MD120V36T	台	4	5680.00	22720.00
五	信息化建设						



1	视频会议终端	CTCB	<p>1、具备智能书写、投屏、会商单元、扬声器、麦克风为一体的多功能触控屏。集成 65 寸 4K 触控屏，支持自动语音跟踪。2、屏幕尺寸≥65 寸，支持≥3840*2160 分辨率，刷新率可达 60Hz；支持双人同时书写；屏幕支持≥20 个触控点，定位精度±2mm；白板触摸精度：≤±1mm；触控延时：≤35ms。3、联动指挥屏系统配置处理性能，芯片性能不低于 4Core@1.5G；处理内存不低于 16G；内部存储 Flash 不低于 64G。4、为保证产品安全可靠，产品视音频编解码芯片需符合安全可靠测评要求，采用自主芯片（需提供经国家认可的检测机构出具的带有“CMA”标识的合格检测报告扫描件，并加盖投标人公章）。5、集成的会商编解码单元采用编解码芯片和嵌入式操作系统，无需安装程序可加入标准会商系统中，支持标准双流协议，指挥屏操作的内容（投屏、OPS、白板等应用）可自动转为辅助码流接入视频会商系统中。6、支持与多点控制单元（MCU）视频编解码能力。7、支持原生视频会议能力，在无 OPS 模块时，可与会商平台通信满足 1080P60fps, 1080P30fps, 720P60fps, 720P30fps, 4CIF 等视频格式。8、具有信息采集功能，手机、PAD 联动 APP 可采集的图片、视频、语音、位置反馈至联动指挥屏，便于综合研判分析。9、具有电子白板功能，支持支持内置本地白板功能，实现手写、绘制、擦除、标注、截图、背景颜色自定义、白板缩放/锁定等功能。10、具备 HDMI 高清视频输入/输出接口，在不外接 OPS 电脑的情况下，至少具有 2 路高清视频输入和 1 路高清视频输出接口，至少具有 3 路音频输入接口和 2 路音频输出接口。11、配置无线投影机、可移动落地支架。12、与支队现有高清视频终端完全兼容。13、与支队现有智能接处警系统完全兼容并无缝对接。14、规格型号：CTCB/Ideahub</p>	台	1	38800.00	38800.00
2	智能接处警系统 消防站软件	CTCB	<p>利用中队现有的硬件设备完成智能接处警系统中队软件的部署，1. 浏览器；2. 联动控制服务；3. 营区语音广播对讲服务主要功能：设备联动、群呼通报、出车单通知、警情处理列表、安全风险查看、处置信息反馈、警情地图服务模块、车辆报停模块、警情信息、报警录音、群呼通报、处置指令、安全风险查看、二次定位、处置对象关联、周边资源、现场处置信息反馈、交接班管理、人员信息维护、车辆信息维护、器材装备信息维护、值班报备；4. 规格型号：CTCB/CTCB-IARHS-FS V3.0</p>	套	1	13200.00	13200.00
3	119接处警终端	联想	1、CPU 型号：i5 2、CPU 频率：2.6GHz 3、内存容量：4GB 4、硬盘容量：1T 5、1G 独立显卡/DVD/6、21.5 寸 LED 显示器	套	1	3180.00	3180.00
4	指挥信息网50M数字电路	联通	市城区至大队前置点的指挥信息网 50M 宽带的开通和安装	条/年	1	5290.00	5290.00

5	电子政务外网20M 数字电路	联通	市城区至大队前置点的电子政务外网 20M 宽带的开通和安装	条/年	1	1820.00	1820.00
6	互联网50M数字电 路	联通	市城区至大队前置点的互联网 50M 宽带的开通和安装	条/年	1	4100.00	4100.00
7	400万网络高清枪 型摄像机	海康威视	1、具有红外、白光、夜视全彩的功能，400万像素；2、分辨率：2560*1440。3、白光摄像机在 30 米距离下应能探测到目标。4、摄像机能够在-30~60 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作。5、射频电磁场辐射抗扰度限值应符合 GB/T 17626.3-2006 中的规定。6、传导骚扰限值应符合 GB/T 9254-2008 中的规定。	台	4	690.00	2760.00
8	网络硬盘录像机	海康威视	1、功能：8 路硬盘录像机，支持 USB，支持回放及备份模式；2、规格型号：DS-7108N-F1	台	1	1080.00	1080.00
9	硬盘	海康威视	1、容量：4TB，2、缓存：高速缓存 256MB	块	1	670.00	670.00
10	视频管理系统	海康威视	定制，对前置点所有视频集中管理和应用。	套	1	4500.00	4500.00
11	液晶显示器	联想	1. 规格：21.5 英寸 2. 分辨率：1920*1080 高清 3、型号：HU21215FB0 ; 12Vdc, 2A	台	1	690.00	690.00
12	交换机	TP-LINK	1、容量：8 口交换机；2、规格型号：TL-SG2008D	台	1	520.00	520.00
13	单口插座面板	公牛	1、材质：PC 2、功能：86 型，单口信息面板	个	18	42.00	756.00
14	双口插座面板	公牛	1、材质：PC 2、功能：86 型，双口信息面板	个	3	61.00	183.00
15	屏蔽底盒（台 金）	公牛	1、材质：合金 2、功能：86 型暗装屏蔽底盒	个	21	6.00	126.00
16	超六类屏蔽网线	恒飞	1、传输速度：1 千兆 2、屏蔽类型：屏蔽 3、长度：3m	根	24	22.00	528.00
17	机房机柜	唐大图腾	1、规格：满足服务器设备安装需要 2、材质：冷轧钢板	个	1	2150.00	2150.00
18	值班室机柜	唐大图腾	1、规格：满足服务器设备安装需要 2、材质：冷轧钢板	个	1	1860.00	1860.00

19	千兆汇聚交换机	TP-LINK	1、端口数量：24 口 2、端口速率：千兆。3、规格型号：SG2024D	台	3	2750.00	8250.00
20	六类网线	恒飞	1、材质：六类千兆网线 2、传输速度：1000Mbps	米	850	2.30	1955.00
21	6芯单模护套室外 光缆	恒飞	1、材质：纯无氧铜芯国标 RVV 护套线 2、长度：60m 3、用途：机房敷设至值班室	米	65	3.20	208.00
22	光纤收发器	TP-LINK	1、功能：3 千米，单模单纤光电转换模块； 2、规格型号：FC311A-3+FC311B-3	对	3	650.00	1950.00
23	线管	联塑	1、规格：直径 16mm 2、材质：PVC	米	150	2.50	375.00
24	桥架	道源	1、材质：镀锌 2、规格：100*50*1.2mm	米	60	8.00	480.00
25	垂直弯头	道源	1、材质：镀锌 2、规格：100*50*1.2mm	个	6	31.00	186.00
26	三通接头	道源	1、材质：镀锌 2、规格：100*50*1.2mm	个	1	38.00	38.00
27	水平弯头	道源	1、材质：镀锌 2、规格：100*50*1.2mm	个	4	31.00	124.00
28	连接片	道源	1、材质：镀锌 2、规格：100*50*1.2mm	片	50	4.00	200.00
29	接警广播系统集成 成软件	CTCB	★1、与消防站 119 智能接处警系统等相关系统集成，自动接收系统指令，当有出动命令时，自动广播播报火灾发生地、火灾等级和出动车辆等信息、日常工作播放背景 音乐、通知喊话等； 2、规格型号：CTCB/CTCB-CPBS3.0	套	1	18800.00	18800.00
30	功率放大器	纽曼	1、功率：300W 2、功能：支持 USB、LED 数显，话筒输入，SD 卡播放。3、规格型号：R1-300W	台	1	3050.00	3050.00
31	室外音柱	纽曼	1、功率：60W 2、功能：防水防晒，高保真音效； 3、规格型号：QB530-60W；	个	2	860.00	1720.00
32	吸顶音箱	纽曼	1、规格：5 英寸 2、功率：3W 3、开孔尺寸：150mm	个	5	175.00	875.00
33	广播话筒	铎乐	1、鹅颈式会议麦克风 2、功能：抗干扰抗噪，人声保真	个	1	1050.00	1050.00

34	广播线	恒飞	1、材质：ZR-(RVVP)2*1.5, 2 芯护套线 2、长度：65m	米	65	7.00	455.00
35	电铃	开图	1、工作电压：AC220V/DC24V 2、产品材质：生铁铃盘、表面喷漆	个	1	370.00	370.00
36	电铃控制线	恒飞	1、材质：ZR-(RVV)2*1.5, 2 芯护套线 2、长度：50m	米	50	3.60	180.00
37	电铃控制开关	公牛	1、86 型控制开关 2、材质：冷轧钢板，亚克力水晶面板	个	1	140.00	140.00
38	明装底盒	公牛	1、86 型明装底盒 2、材质：PVC	个	1	8.00	8.00
六	合计：						648075.00
报价合计（元）		大写：陆拾肆万捌仟零柒拾伍元整					
		小写：¥648075.00元					

