

# 政府采购合同

## 第一节 政府采购合同协议书

采购合同编号：XXZCJC-2023-0031

采购人（全称）：湘西高新技术产业开发区公用事业中心（甲方）

供应商（全称）：宁波市甬欣厨房工程有限公司（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

### 1. 项目信息

（1）采购项目名称：吉首大学师范学院附属小学教育集团湾溪小学厨房设备采购项目（第二次）

（2）政府采购编号：XXZCJC-2023-0031

（3）采购计划编号：州经开采计-2023-000001

（4）项目内容：厨房设备采购

（5）项目负责人：傅卫其

（6）联系电话：13185918918

### 2. 合同金额

（1）合同金额小写：1750000 元

大写：壹佰柒拾伍万元整

（2）具体标的见附件。

（3）合同定价方式：☒ 固定总价 ☐ 固定单价 ☐ 成本补偿 ☐ 绩效激励

（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐ 全额付款：

☒ 预付款：安装调试验收合格后，支付合同金额的 70%；使用一个学期后，无售后等问题，支付合同金额的 25%；剩余合同金额的 5%做质保金，待安装调试验收合格后质保期满，一次性无息进行支付。



☐分期付款：（应按照季度分期支付合同款项）

☐成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

### 3. 履行合同的时间、地点及方式

(1) 起始日期：2023 年 7 月 5 日，完成日期：2023 年 8 月 20 日；总日历天数：30 天。

(2) 地点：采购人指定地点。

(3) 方式：汽运至甲方工地。

(4) 履约担保：中标后，签订合同前中标人需提供中标价的 5% 作为履约担保（担保形式不限）。

(5) 质量保证金：合同金额的 5% 做质保金，待安装调试验收合格后质保期满（质保期按乙方承诺为 4 年），一次性无息进行支付。

### 4. 合同验收

(1) 验收主体：按甲方要求。

(2) 验收方式：按甲方要求。

(3) 验收标准：按甲方要求。

### 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 本合同协议书

(3) 中标通知书

(4) 投标文件

(5) 政府采购合同专用条款

(6) 政府采购合同通用条款

(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。

(8) 其他合同文件。



6. 合同生效

本合同自 2023 年 7 月 27 日生效。

7. 合同份数

本合同一式陆份，采购人执叁份，供应商执叁份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2023 年 7 月 27 日

合同订立地点：湘西高新区

附件：具体标的明细、分包合同等。

甲 方：湘西高新技术产业开发区公用事业中心（公章）

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：



乙 方：宁波市甬欣厨房工程有限公司（公章）

法定代表人：

委托代理人：

电 话：0574-88280009

传 真：0574-88282202

开 户 银 行：宁波鄞州农村商业银行股份有  
限公司横街支行

账 号：81290101302114751





## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

(4) “服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

(5) “合同条款”系指本合同条款。

(6) “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

### 2. 合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

### 3. 合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

### 4. 合同价款

4.1 具体合同价款见本合同第 3.1 条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。





## 5. 履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

## 6. 货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。

## 7. 货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

## 8. 运输和保险

8.1 乙方负责办理将货物运抵本合同第 5.1 条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2 乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的 110% 运输一切险。

## 9. 质量标准和保证



## 9.1 质量标准

(1) 本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

## 9.2 保证

(1) 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 10. 权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 11. 知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。



11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

## 12. 保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

## 13. 合同 价款支付

13.1 验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。

13.4 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在 **【政府采购合同专用条款】** 中另有规定。

## 14. 乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；
- (5) **【政府采购合同专用条款】** 规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## 15. 违约责任





### 15.1 质量瑕疵的补救措施和索赔

(1) 如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第 9 条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

- ①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
- ②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
- ③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2) 如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

### 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

(2) 除本合同第 20 条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

(3) 如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

## 16. 合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。





协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

## 17. 合同中止与终止

### 17.1 合同的中止

(1) 合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

(2) 合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

### 17.2 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

(3) 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

(4) 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

(5) 如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

## 18. 合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

## 19. 不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。



## 20. 解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按 **【政府采购合同专用条款】** 中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

(1) 向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

(2) 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

## 21. 法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

## 22. 通知

22.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## 23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见 **【政府采购合同专用条款】**。

## 24. 合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。



### 第三节 政府采购合同专用条款

第六章第二节 第 1.1 款	甲方名称、地址	名 称：湘西高新技术产业开发区公用事业中心 地 址：湘西经济开发区武陵山大道 5 号投资服务中心大楼
第六章第二节 第 1.2 (6) 项	项目现场	采购人指定地点
第六章第二节 第 5.1 款	履行合同的时间、地点	服务期限： 2023 年 8 月底，安装调试验收完成 地点：甲方指定地点
第六章第二节 第 9.2 (3) 项	响应时间	在 2 小时内能安排专人到达现场处置
第六章第二节 第 13.5 款	合同价款支付方式和条件	1. 付款人：湘西高新技术产业开发区公用事业中心 2. 付款方式：安装调试验收合格后，支付合同金额的 70%；使用一个学期后，无售后等问题，支付合同金额的 25%；剩余合同金额的 5%做质保金，待安装调试验收合格后质保期满，一次性无息进行支付。
第六章第二节 第 14.2 (5) 项	伴随服务	详见投标文件
第六章第二节 第 20.2 款	解决争议的方式	<input checked="" type="checkbox"/> 诉讼 <input type="checkbox"/> 仲裁
第六章第二节 第 23.1 款	合同未尽事项	双方协商解决



# 合同清单

政府采购编号：XXZCJC-2023-0031

项目名称：吉首大学师范学院附属小学教育集团湾溪小学厨房设备采购项目（第二次）

标的名称		规格型号 (或项目特征描述)	品牌/产地	制造商	数量/ 单位	金额(元)		备注
						单价	小计	
1	风幕机	优质钢板烤漆, 双层防锈处理, 纯铜电机: 220v	绿岛风/广东	广东绿岛风空气系统股份有限公司	7 台	1200	8400	
2	平板车	规格: ≥600*900*850 mm 1. 采用优质雪花不锈钢板 SUS304 厚 1.5mm 制作 2. U 型弯管手把;	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	8 台	800	6400	
3	电子称	最高称重≥300 公斤	衡特/宁波	宁波市海曙衡特电子有限公司	1 台	1500	1500	
4	地架	规格: ≥1200*600*260 mm 1. 采用框架 38*35 支架 25*13 方通厚 1.5mm 制作成骨架	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	19 个	600	11400	
5	灭蝇灯	规格: ≥500*150*400 mm 45W	兴睿/广东	中山市兴睿强照明有限公司	28 个	500	14000	
6	大单星洗物盆	规格: ≥1000*700*950 mm 1、星盆斗采用 SUS304 厚 1.5mm 优质雪花不锈钢板; 2、支架、通脚用 38*38x1.0mm 不锈钢管;	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	21 台	1800	37800	





		3、可调子弹脚用 38mm 不锈钢子弹脚							
7	烘手器	强劲风力高速烘干，智能恒温，冷热切换。	峰洁/广东	东莞市峰洁卫浴有限公司	3 台	300	900		
8	六门更衣柜	≥900*500*1800mm 面板采用优质雪花不锈钢板 SUS304 厚 ≥1.0mm。	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	4 台	2500	10000		
9	风冷四门冷柜	1、制冷方式：风冷 2、控温类型：电子数字控温 3、冷柜采用前置空气过滤网，易于清洗，无需排水、自动蒸发 4、板材厚度：外箱 ≥0.6mm，内胆 ≥0.4mm，门板 ≥0.6mm，食品级 304# 不锈钢 5、门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失 6、机组：一体式机组不可抽出 7、内箱设计：箱体内部采用圆角设计，方便清洁 8、温度范围：冷藏 5℃～-5℃，冷冻可达到 ≤-15℃ 9、发泡层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度 ≥58mm，更加保温节能 10、制冷剂：R134a 11、认证：3c 认证（提供证书复印件加盖公章，否则不计分）	广东/星星	广东星星制冷设备有限公司	8 台	9000	72000		
10	板式货架	规格：≥1200*500*1550 mm 1. 台面采用优质雪花不锈钢板 SUS304 厚	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	9 台	1500	13500		



		1.5mm 支架采用 38*38 方管配可调脚。						
11	多功能切菜机	1、双头型切菜机,可同时工作。 2、通过更换刀片或双调频调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片、丝、丁。 成品形状 片、丝、丁 切割尺寸 1—30mm(可调) 产量 300—1000KG/HR 电源 220V 单相	美鹰/山东	山东美鹰食品设备有限公司	1 台	18600	18600	
12	洗地龙头	全铜阀芯高压喷水龙头,自动回转轮,≥15 米抗高压复合塑胶管。喉管设有可伸展及自动回卷功。	人厨/海南	海南接班人厨房设备有限公司	5 台	3200	16000	
13	双层工作台	规格: ≥1800*800*800 mm 1. 工作台面采用 SUS304 厚 1.5mm 优质雪花不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板; 2. 支架、通脚用 38*38*1.0mm 不锈钢管; 3. 可调子弹脚用 38mm 不锈钢子弹脚; 4. 层板用 ≥1.0mm 优质雪花不锈钢磨砂贴塑板; 5. 加强筋采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板折弯	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	12 台	2000	24000	
14	不锈钢四层货架	规格: ≥1200*500*1550 mm 1、层架整体采用框架嵌入式结构; 2、主框架采用 38*25 管厚 1.5mm 不锈钢; 3、层架间隔条采用 25*13mm 优质不锈钢方管; 4、柱脚采用 38 不锈钢管及可调高低不锈钢	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	1 台	1500	1500	







19	智能控制高节能大锅灶	尺寸: $\geq 1000 \times 1050 \times 800 + 500\text{mm}$ 1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板、前脸板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ , 台面一次压制成型; 2、外旁板、后立板 SUS201 板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ , 龙骨架国标不锈钢方管 $25 \times 38$ 厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 3、配全预混式节能炉头, 使用 24~50V 直流电机。热效率 65%以上; 4、燃气泄漏报警自动关闭, 配熄火保护装置, 确保使用安全。 5、取得型式试验后 CQC 产品认证证书 (提供证书复印件加盖公章, 否则不计分)	智博立/浙江	浙江博立灶具科技有限公司	7 台	8600	60200	
20	双通打荷工作台	规格: $\geq 1800 \times 800 \times 800 \text{ mm}$ 1. 台面采用优质雪花不锈钢板 SUS304 厚 1.5mm 加 15mm 木板夹层 2. 侧板用 1.0mm 不锈钢板 3. 柜内层板用 1.0mm 优质不锈钢板 4. 趟门用 1.0mm 不锈钢板 5. 支架柱横梁用 1.0mm 不锈钢板折弯; 6. $\Phi 51\text{mm}$ 不锈钢可调脚。	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	2 台	4200	8400	
21	智能控制高节能双炒单温	350 尺寸: $\geq 1800 \times 1000 \times 800 + 450\text{mm}$ 说明: 1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板、前脸板厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ , 台面一次压制成型; 2、外旁板、后立板 SUS201 板厚 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ , 龙骨架国标不锈钢方管 $25 \times 38$ 厚 $\geq 1.2\text{mm}$	智博立/浙江	浙江博立灶具科技有限公司	2 台	13500	27000	





		3、燃气泄漏报警自动关闭，配熄火保护装置，确保安全使用。						
22	燃气三层蒸柜	尺寸：≥1200×950×1850mm （天然气） 电量：42W/1PH/220V； 1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，内胆板厚 ≥1.2mm； 2、外旁板、门及后立板板厚≥1.0mm； 3、全新内燃式环保高效火排及全不锈钢水胆 结构，防干烧功能； 4、设置常明火种，即时熄火保护设计；双联 电磁阀分步控制，自动脉冲电子点火，两组燃 气开关，火力大小数字可视化显示器，故障代 码显示； 5、能源合理利用率（非冷凝蒸汽发生器式蒸 箱热效率）90%以上； 6、水胆加玻璃纤维保温材料，防止热量散失； 抽拉式层架设计，有锁轨道防止层架滑落； 7 获得 CQC 食品接触安全认证（提供证书复 印件加盖公章，否则不计分）	智博立/浙江	浙江博立灶具科技有限 公司	1 台	15000	15000	
23	不锈钢四层存 放架	规格：≥1200*500*1550 mm 1、层架整体采用框架嵌入式结构； 2、主框架采用 38*25 管厚 H≥1.5mm 不锈钢； 3、层架间隔条采用 25x13mm 优质不锈钢方 管；	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有 限公司	6 台	1500	9000	



		4、柱脚采用 38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 5、搁板应能承受重量不小于 90KG 荷载						
24	不锈钢烟罩	规格: $\geq L*1350*500$ mm L*1000*500 mm 1 采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板制作 2 接口间隙要直, 焊接错口值应小于壁厚的 10%。	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	28 米	2000	56000	
25	不锈钢油网	规格: $\geq 600*500*50$ mm 采用优质雪花不锈钢板制作	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	28 米	400	11200	
26	背封板	规格: L*750 *10 mm 采用 $\geq 1.0$ mm 优质雪花不锈钢板制作	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	28 米	380	10640	
27	烟管 (含支架、弯头、接头、变头、风机接头、法兰)	规格: $\geq L*800*800$ mm 1、采用 1.0mm304 不锈钢板制作 2、接口间隙要直, 焊接错口值应小于壁厚的 10%。	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	370 平方米	250	92500	
28	弯头、接头、变头	采用 1.0mm 不锈钢板制作	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	8 个	1000	8000	
29	风机接头	与风机配套: 采用 1.0mm 不锈钢板制作	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	4 个	1000	4000	
30	风机架	与风机配套: 10#槽钢 50#角钢制作	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	3 套	1100	3300	
31	超静音柜式离心风柜	1. 全压: $\geq 880$ pa 2. 风量: $\geq 24560$ m <sup>3</sup> /h	德粤/苏州	苏州德粤通风机设备有限公司	2 台	12000	24000	



		3. 转速: $\geq 760\text{r/min}$ 可优于以上							
32	风柜电机	18.5KW/380V 材质说明: 采用防潮、防爆。	德粤/苏州	苏州德粤通风机设备有限公司	2台	3300	6600		
33	低噪音风机变频器	控制风机启动速度、控制风机运转功率	七喜/广州	广州七喜智能设备有限公司	2个	3100	6200		
34	接油盆	规格: 与风柜配套	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	2个	500	1000		
35	法兰 (并入烟管)	与烟管配套	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	3项	100	300		
36	托架	与烟管配套	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	2项	1000	2000		
37	止回阀	与烟管配套	德粤/苏州	苏州德粤通风机设备有限公司	2个	1200	2400		
38	防火阀	与烟管配套	德粤/苏州	苏州德粤通风机设备有限公司	2个	1500	3000		
39	油烟净化器 (低空)	1、处理风量: $\geq 60000\text{ m}^3/\text{h}$ 2、功耗: $\geq 4.8\text{kw}$ 3、获得国家环保 CEP 认证证书。(提供证书复印件加盖生产厂家公章)	科蓝/广东	佛山市科蓝环保科技有限公司	1台	18000	18000		
40	净化器架	与净化器配套: 10#槽钢 50#角钢制作	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	1套	1000	1000		
41	净化器接头 (并入风管、不单独计价)	与净化器配套: 采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板制作	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	2个	100	200		



42	燃气蒸饭柜	24 盘平门 1、燃气压力: 2.0kPa 热负荷 14KW 2. 采用耐热聚胺酯整体发泡工艺, 保温、节能、高效 3. 新式耐高温胶门封, 密封牢固 4. 采用名牌电器元件, 用电更节省, 坚固耐用 5. 全自动浮球进水功能, 缺水自给, 满水自停 6. 安全卸压气阀, 保障机体安全使用	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	4 台	8800	35200	
43	燃气摇摆煲汤炉	外形尺寸: ≥1380X980X900 使用食品级 304 材质钢板, 加厚设计内外胆厚度≥4mm, 配置高效节能炉头, 质量可靠耐用。锅体内外整体冲压成型, 自动抛光, 外观美观, 夹套结构, 椭圆形状可摇式装置, 安全可靠。	国龙/山东	山东国龙食品机械有限公司	3 台	11000	33000	
44	汤桶车	1. 采用优质雪花不锈钢板厚≥Y1.0mm 制作 2. 配万向刹车轮, U 型弯管手把;	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	3 台	1800	5400	
45	留样柜	气候类别:N 类 电 源:~220V/50Hz 输入功率:200W 温度:4℃~10℃ 制冷剂:R134a	雪村. 浙江	浙江雪村制冷设备有限公司	1 台	1500	1500	
46	三层送餐车	规格: 定做 1. 采用优质雪花不锈钢板厚 1.5mm 制作 2. 配万向刹车轮, U 型弯管手把;	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	9 台	900	8100	
47	菜品保温柜	四层 不锈钢材质 电压: 220V 2.6KW	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	11 台	3500	38500	





48	热风循环消毒柜	1. 电压：220V-50HZ 2. 功率：4.4KW 3. 容量：≥720L	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	6 台	8600	51600	
49	消毒房架子车	用不锈钢管及板材制作、用于放蒸饭盘或份数盘、餐盘等需要消毒的物品	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	7 台	2500	17500	
50	智能变频大型热风循环消毒房	<p>一、技术参数： 规格：≥4500*3800*2200mm 消毒温度：50~132℃可调 消毒器具：不锈钢厨具、陶瓷碗碟、菜板、刀具等。 消毒性质：高温物理消毒 库体材质： 1、消毒房主体内、外壁可采用采用 304 不锈钢板材质制作，房体为 75mm 厚密胺脂高压发泡板。 2、主控制箱可为微电脑智能控制。 3、采用 125℃以上高温对餐具进行消毒，360度环绕，杀菌效果显著。</p> <p>二、消毒房主要特点： 1、热风循环，柜内温度均衡，杀菌效果更好，温度可达 125℃以上。拼装安装方式，无需考虑消毒房体积大进入用户室内问题，遇到高层楼房也不需要吊车，只需要货梯或楼梯即可。 3、特大消毒、储物空间，尺寸可根据用户场地订制（可设置前后门，方便使用），且可根</p>	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	37.62 立方	2200	82764	



		据用户需求，设计针对不同餐具的推车，同时可容纳如：快餐盘、汤桶、份数盘、菜板、刀具等不同餐具。 5、微电脑控制系统，智能控制，预约功能，温度时间双屏显示，温度调节，数码显示屏，触摸式按键，LED 动态灯提示，一键启/停，操作方便，简单易学。						
51	售卖台（5 格）	规格：≥1800*700*800 mm 1. 面板采用 304 厚 1.5mm 优质不锈钢板； 2. 支架、通脚：38*38mm×1.5mm 不锈钢管； 3. 可调子弹脚	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	48 台	2000	96000	
52	不锈钢汤桶车	规格：与售卖台配套 1. 工作台面板采用 SUS304 厚 1.5mm 优质雪花不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板； 2. 支架、通脚用 38*38x1.0mm 不锈钢管； 3. 可调子弹脚用 38mm 不锈钢子弹脚； 4. 加强筋采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板折弯	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	48 台	1200	57600	
53	二层收餐车	规格：定做 1. 采用优质雪花不锈钢板厚 1.5mm 制作 2. 配万向刹车轮，U 型弯管手把；	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	9 台	900	8100	
54	双孔收残柜	规格：≥1500*700 mm 1、面板采用 SUS304 厚 1.5mm 优质雪花不锈钢板； 2、采用可调子弹脚；	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	12 台	2800	33600	
55	挂墙不锈钢洗	规格：≥1800*450*350 mm	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	12 台	1500	18000	



手池	1、面板采用 304 材质≥1.2mm 优质雪花不锈钢板；	有限公司				
56 厨房中央净水设备	<p>1、石英砂+活性炭++软化树脂+精密滤芯或者UF 膜四级或以上过滤，纯净水水质通过检测；</p> <p>2、制水能力：大于等于 2 吨/小时，净化水净水量大于等于 2m³/h，净化水额定总净水量大于等于 7000m³；（提供产品手册、技术白皮书、官方网站截图或检测报告）</p> <p>3、正反冲洗：石英砂、活性炭滤芯滤料正反转洗功能，保证过滤能力，延长滤芯使用寿命；</p> <p>4 净水设备过滤后水对总大肠菌群、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌未检出，符合 GB/T5750.12《生活饮用水标准检验方法微生物指标》标准，出具法定机构证明文件并加盖生产厂家公章的。</p> <p>5 所投设备符合卫生规范，符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--一般水质处理器》（卫法监发[2001]161 号附件 4A），《生活饮用水标准》（GB 5749）和《生活饮用水标准验证方法》（GB/T 5750）标准，出具法定机构的证明文件或者检测报告，需同时提供产品手册、技术白皮书、涉水批文）。</p>	蓝鸥/广东蓝鸥净水设备制造有限公司	1 套	26476	26476	
57 挂墙洗手池	<p>规格：≥450*450*300 mm</p> <p>1、斗采用 SUS304 厚 1.5mm 优质雪花不锈钢板；</p>	宁波市甬欣厨房工程有限公司	1 台	500	500	



58	双通工作台	规格: ≥1800*800*800 mm 1. 台面采用优质雪花不锈钢板 SUS304 厚 1.5mm 2. 侧板用 1.0mm 不锈钢板 3. 柜内层板用 1.0mm 优质不锈钢板 4. 趟门用 1.0mm 不锈钢板 5. 支架柱横梁用 1.0mm 不锈钢板折弯;	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	2 台	4200	8400	
59	单星水池	规格: ≥700*800*950 mm 1、面板采用 SUS304 厚 1.5mm 优质雪花不锈钢板; 2、支架、通脚用 38*38x1.0mm 不锈钢管; 3、采用可调子弹脚; 4、星盆斗用 1.0mm 不锈钢板;	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	1 台	900	900	
60	不锈钢二层收残车	1. 采用优质雪花不锈钢板厚 1.5mm 制作 2. 配万向刹车轮, U 型弯管手把;	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	4 台	900	3600	
61	节能环保开水器	规格: ≥450*400*1020 mm 1. 电源总类: 50HZ 380V 3N~ 2. 功率: 12KW 3. 电流: 18.2A 4. 容量: ≥80L 5. 水咀: 2 个	裕豪/广东	广东裕豪厨具电器有限公司	1 台	1600	1600	
62	单通打荷台	规格: ≥1800*700*800 mm 1. 台面采用优质雪花不锈钢板 SUS304 厚 1.5mm 2. 侧板用 1.0mm 不锈钢板	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	8 台	3800	30400	





		3. 柜内层板用 1.0mm 优质不锈钢板 4. 趟门用 1.0mm 不锈钢板 5. 支架柱横梁用 1.0mm 不锈钢板折弯;						
63	不锈钢电子暖 汤煲	规格: ≥380*400 mm 1. 容量: ≥10 升 2. 电压: 220V 3. 功率: 400W	英峰/宁波	宁波英峰金属制品有限 公司	4 台	1600	6400	
64	布菲炉	餐炉 ≥480*470*450 全钢长方形宴会餐炉	英峰/宁波	宁波英峰金属制品有限 公司	10 台	1000	10000	
65	不锈钢四人餐 桌	说明: 面板 SUS304 厚 1.5 不锈钢雪花板 1、台面前边缘为半弧型边; 2、台面不锈钢厚 δ ≥1.5mm: 面板底垫 20mm 防潮板, 配加强筋; 2、底架采用 50*50mm 不锈钢方管 δ 1.5mm 厚; 3、所有棱边、尖角需翻边压实, 去毛刺, 抛光 打磨, 无焊痕。脚配橡胶垫; 4、椅子台面前边缘为半弧型边; 椅子采用条 凳	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有 限公司	311 套	700	217700	
66	不锈钢餐桌	≥1.2 厚	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有 限公司	72 套	800	57600	
67	办公桌	1、基材: 采用 E1 级环保型中密度纤维板, 含水率 ≤8%, 板材密度 ≥700g/cm³, 吸水厚度 膨胀率 ≤12.0%, 静曲强度 ≥24.0MPa, 弹性模 量	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有 限公司	1 张	2000	2000	



		<p>≥2300MPa, 甲醛释放量(气候箱法) ≤ 0.124mg/m<sup>3</sup>, 总挥发性有机化合物 ≤ 0.50mg/m<sup>2</sup>.h, 经高温防潮、防腐、防虫处理;</p> <p>2、饰面: 采用优质胡桃木皮贴面, 厚度 ≥ 0.6mm, 经过 7-9 道涂研工艺处理;</p> <p>3、油漆: 选用优质环保油漆, 挥发性有机化合物含量 ≤ 670g/L, 游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和 ≤ 0.1%, 经五底三面八道工序, 产品美观、无气味、不变色, 光滑耐磨; 表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁; 采用高级环保胶粘剂, 符合 GB18583-2008 环保标准;</p> <p>4、(三合一)连接件: 金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾 ≥ 97 小时), 所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。</p>							
68	椅子	木质椅	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	1 把	350	350		
69	送鲜风管	规格: L*500 *500 mm 采用 1.0 不锈钢板制作	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	60 平方米	250	15000		
70	鲜风口	不锈钢万向口	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	14 个	20	280		
71	鲜风机	功率: 1.1KW 380V	德粤/苏州	苏州德粤通风机设备有限公司	1 台	2000	2000		



72	常压间接式热水机组	卧式内燃室燃湿背三回程 天然气 高压脉冲电火花点火 微正压. 室燃全自动调 $\geq 2100 \times 1100 \times 1400\text{mm}$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 高)	宏大/湖南	湖南宏大锅炉设备有限公司	1 台	38000	38000	
73	不锈钢圆形立式保温水箱	容量 $\geq 3$ 吨, 优质不锈钢	宏大/湖南	湖南宏大锅炉设备有限公司	1 台	7000	7000	
74	燃烧机	微正压. 室燃全自动调节 机组排烟温度 $150 \sim 170$ 度 燃烧器耗电量 $0.25\text{KV}$	利雅路	湖南利雅路机电设备有限公司	1 台	6000	6000	
75	锅炉控制箱	E1 不锈钢	仁泰/南京	南京仁泰法恩电气有限公司	1 台	3000	3000	
76	增压泵、循环泵	750W, 370W 铁制品	利欧/浙江	利欧集团浙江泵业有限公司	4 台	3100	12400	
77	闸阀	DN40 铜制品	联塑/广东	广东联塑阀门有限公司	1 套	200	200	
78	辅助材料	PPR40	联塑/广东	广东联塑阀门有限公司	1 项	1500	1500	
79	水管支架	L40 铁角钢	双菱/湖南	湖南华菱钢铁股份有限公司	1 项	1500	1500	
80	主机减震基座及水管支座	L40 铁角钢	双菱/湖南	湖南华菱钢铁股份有限公司	1 套	1000	1000	
81	不锈钢菜盆 304 材质	不锈钢材质 15 公分深	东南/江门	江门市蓬江区东南不锈钢厨具有限公司	190 个	70	13300	
82	饭铲	大号	东南/江门	江门市蓬江区东南不锈钢厨具有限公司	10 把	45	450	
83	大号大菜筐	大号	东南/江门	江门市蓬江区东南不锈钢厨具有限公司	20 个	80	1600	



84	菜蓝	规格：530*420*160	东南/江门	江门市蓬江区东南不锈钢厨具有限公司	10 个	70	700	
85	不锈钢餐盘 304 材质	不锈钢	东南/江门	江门市蓬江区东南不锈钢厨具有限公司	200 个	30	6000	
86	勺子	不锈钢	东南/江门	江门市蓬江区东南不锈钢厨具有限公司	2000 个	3	6000	
87	中号不锈钢碗 304 材质	不锈钢 12CM	东南/江门	江门市蓬江区东南不锈钢厨具有限公司	2000 个	15	30000	
88	不锈钢碗 304 材质	不锈钢 18CM	东南/江门	江门市蓬江区东南不锈钢厨具有限公司	2000 个	20	40000	
89	筷子	合金筷	客满多/浙江	浙江客满多餐具有限公司	200 双	3	600	
90	吹地风机	定制	白云/广州	广州市白云清洁用品有限公司	6 台	1500	9000	
91	小炒锅	50cm 铁锅	东南/江门	江门市蓬江区东南不锈钢厨具有限公司	4 口	180	720	
92	80 炒锅	80cm 铁锅	东南/江门	江门市蓬江区东南不锈钢厨具有限公司	7 口	280	1960	
93	大锅铲	80cm 不锈钢	东南/江门	江门市蓬江区东南不锈钢厨具有限公司	7 把	30	210	
94	炒勺	10 两不锈钢	东南/江门	江门市蓬江区东南不锈钢厨具有限公司	11 把	20	220	
95	带柄不锈钢锅 铲	30cm 不锈钢	东南/江门	江门市蓬江区东南不锈钢厨具有限公司	7 把	50	350	
96	大号油缸	10 寸不锈钢	东南/江门	江门市蓬江区东南不锈钢厨具有限公司	12 个	40	480	









110	冷热水龙头	双温不锈钢	君畅/广州	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	85 个	300	25500	
111	包厢餐桌 (2.2 米)	1. 基材: 多层实木板, 经防虫、防潮、防腐及烘干处理, 含水率低于 10%。 2. 面材: 面贴 AAA 级 0.6 厚胡桃木皮或红影木贴面, 木皮纹理自然清晰, 含水率低于 0.7%; 实木封边; 直径 2.2 米 含木转盘	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	1 张	8000	8000	
112	包厢餐桌 (1.8 米)	1. 基材: 多层实木板, 经防虫、防潮、防腐及烘干处理, 含水率低于 10%。 2. 面材: 面贴 AAA 级 0.6 厚胡桃木皮或红影木贴面, 木皮纹理自然清晰, 含水率低于 0.7%; 实木封边; 直径 1.8 米 含木转盘	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	1 张	4000	4000	
113	包厢餐椅	胡桃木 规格: $\geq 40*45\text{cm}$	甬欣/宁波	宁波市甬欣厨房工程有限公司	28 把	150	4200	
114	多功能组合消毒柜	1. 电压: 220V-50HZ 2. 功率: 1KW 3. 容量: $\geq 350\text{L}$	多宝康/广东佛山	佛山市多宝康电器有限公司	2 台	2000	4000	
投标报价 (元): 11750000 元								



