



门窗表						
序号	名称	编号	洞口尺寸	单位	数量	备注
1	门	M1	1000*2400	樘	2	不锈钢套装门
2		M2	1000*2100	樘	2	丁级套装防盗门
3		M3	900*2100	樘	1	铝合金玻璃门
4		M4	9000*1800	樘	1	不锈钢电动伸缩门
5	窗	C1	1500*1800	樘	1	铝合金普通玻璃推拉窗（带纱），设不锈钢防盗窗栅
6		C2	1200*1800	樘	2	
7		C3	900*1500	樘	1	
8						

说明						
一、传达室地面标高相当于黄海高程185.70。						
二、校门传达室（层高3.3m）						
1、校门传达室建筑面积为37.0m2。						
2、地面做法：阳台比休息室低20mm，卫生间比阳台低20mm。						
1）传达室、休息室：原土夯实、干铺二层农膜、现浇C25垫层80厚，贴600*600防滑地面砖。						
2)卫生间、阳台：原土夯实、现浇C25垫层80厚，贴300*300防滑地面砖。						
3、内墙装饰：						
1）传达室、休息室窗台以下900高水泥砂浆找平，贴300*600釉面砖；墙裙瓷板						
以上内墙、天棚水泥砂浆找平抹面，刷仿瓷涂料二遍。						
2）卫生间内墙装饰：窗台以下1800高水泥砂浆找平，贴300*600釉面砖；墙裙瓷板						
以上内墙、天棚水泥砂浆找平抹面，刷仿瓷涂料二遍。						
3）阳台内墙装饰：水泥砂浆找平，贴300*600釉面砖1100高；栏板顶面贴瓷板。						
4、外墙装饰：						
1）校门柱四周：地面以上800高水泥砂浆找平、贴800*800黑金色高级抛光砖。						
抛光砖以上水泥砂浆找平抹面、做朵彩漆一底二面（颜色详图）。						
柱顶四坡屋面水泥砂浆找平找坡、贴100*200棕红色小波瓦。						
2）传达室：⑥轴交(A)~(C)轴侧面：水泥砂浆找平抹面、刷米白色外墙漆二遍。						
其余外墙水泥砂浆找平抹面、做朵彩漆一底二面（颜色详图）。						
3）女儿墙内侧：水泥砂浆找平抹光。						
4）传达室与构造柱之间围墙：地面以上800高水泥砂浆找平、贴800*800黑金色高级抛光砖。抛光砖以上水泥砂浆找平抹面、做朵彩漆一底二面（颜色详图）。						
围墙顶两坡水泥砂浆找平找坡、贴100*200青灰色小波瓦。						
5、传达室屋面：结构层上水泥砂浆找平找坡并抹光、刷沥青油膏一道、铺3厚SBS改性沥青防水卷材一道（四周反沿300高），现浇C30细石砼50厚（内配双向φ6@200）。						
6、卫生间屋面结构底标高比传达室屋面结构底标高低100mm。						
6、门窗详门窗表（铝合金窗为70系列）。						
三、未尽事宜严格按照国家施工规范要求实施。						

项目学校	冷水江市禾青镇潘桥中学
工程名称	进校道路 校门传达室改造
建设单位	冷水江市禾青镇潘桥中学
图纸名称	传达室平面图 传达室立面图 屋面排水图 门窗表 说明
设计	李薇
制图	王亚军
审核	
审定	
图别	建筑
图号	10-01
日期	2024-03-16