

开标一览表

| | | | | |
|----|------|---|--------|-------------------|
| 序号 | 项目名称 | 湘西土家族苗族自治州消防救援支队火调技术中心建设装备器材购置项目 | 政府采购编号 | 州财采计【2024】000109号 |
| | | | 采购代理编号 | QFTC2024-080 |
| 2 | 投标报价 | 大写： <u>壹佰零伍万陆仟捌佰</u> 元人民币整 小写： <u>1056800.00</u> 元人民币整 | | |
| 3 | 交货时间 | 合同签订后 20 天内交货 | | |
| 4 | 质保期 | 我司对所投产品提供自验收合格之日起 1 年免费质保。 | | |
| 5 | 备注 | 无 | | |

注：（1）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

(2) 投标供应商在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则其风险由投标供应商自己承担。

投标供应商名称（盖单位公章）：河南维京电子科技有限公司

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_____

日期：2025 年 04 月 10 日

附：分项报价表

分项价格表

项目名称：湘西土家族苗族自治州消防救援支队火调技术中心建设装备器材购置项目

金额单位：人民币元

| 序号 | 采购品目 | 货物名称 | 品目代码 | 商品编码 | 品牌 | 参数（型号、规格及参数说明） | 制造厂商 机构代码 | 制造厂商名称 | 中小企业 | 单价 | 数量 | 合计 (报价) | 政策 功能 编码 | 备注 |
|----|------|--------------|------|------|----|---|----------------------------|--------------|------|-------|----|------------|----------------|----|
| 1 | 现场勘验 | 火灾现场勘验全景照明灯 | 1 | / | 孔明 | 孔明 PL-200 1、360° 环形全景照明，全方位覆盖； 2、可视距离：灯光 500m 可视 3、快速展开或收起，轻便、安静，充电式 D24 系列锂电池系统供电 4、具备防火、防水、耐冲击，坚固耐用 5、适用于应急、消防前线救援及事故灾害现场照明 6、连续工作时间可达 8 小时，充电时间 4 小时 7、可用作传递信号或做标志灯使用 | 91440300 58563931 9C | 深圳市孔明科技有限公司 | 小型企业 | 10000 | 1 | 10000 | | |
| 2 | 现场勘验 | 小巧便携手提式全景照明灯 | 1 | / | 德皓 | 德皓 FOXFURY NOMAD NOW 200-400 1. 全景照明, 可以用作聚光灯 (照射距离 540m) 2. 可用于火场勘查、现场维护、紧急情况 (如停电和紧急情况) 和灾难响应, 流明 500 流明、1320 流明 3300 流明三挡可调, 电源可充电锂离子 | 91110302 07167406 1 | 北京瑞源弘德科技有限公司 | 微型企业 | 4200 | 2 | 8400 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------------|---|---|----|--|----------------------------|----------------------------|----------|-------|---|-------|--|--|--|
| | | | | | | 子电池系统 80 瓦供电或直接外接电源； 3. 铝合金材质，防静电、防水、防摔、耐腐蚀性好； 4. 充电时间:4H 以内。充电时，也可以用低档照明（边充电，边照明） 5、可遥控，最远距离 12 米，可装配在三脚架上，挂在墙上，手持或是放在任何平面上，或者通过磁力卡座吸附在车体上、金属墙上等 | | 公司 | | | | | | | |
| 3 | 现场勘 验 | 微小空间 痕迹内窥镜 | 1 | / | 杰泰 | 杰泰 S615J 有效像素 100 万像素，5 倍数码变焦，内置电池供电，探头弯曲方向为 360°，视场角为 120°，景深为 10mm~∞/10mm~150mm，光源采用高亮度 LED，存储媒介为 TF 卡 1、探头直径为 Φ6mm 2、探头长度为 13±0.3mm 3、探头材质采用超耐磨合金 4、摄像头像素为 100 万像素 5、景深为 7mm~110mm 6、视场角为 120° 7、视向为 0° 前视 8、照度为 0~5 共 6 级亮度，最高可达 25000Lx 9、插入管采用钨合金丝编织多层管 10、有效工作长度为 1.5m 11、弯曲方向为 360° 全向弯曲 | 91440300 MA5EJA 034P | 深圳 杰泰 科技 有限 公司 | 小型 企业 | 16000 | 1 | 16000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------|---|---|---|----------------------------|------------------------------|----------|------------|---|------------|--|--|
| | | | | | <p>12、弯曲角度为最大 220°</p> <p>13、显示屏为 3.5 寸全彩 TFT 液晶显示屏</p> <p>14、显示器分辨率为 640*480</p> <p>15、照片/录像文件格式为 JPG/MP4</p> <p>16、照片分辨率为 960*720/1280*720</p> <p>17、录像分辨率为 960*720/1280*720</p> <p>18、放大功能为图像 5 倍放大，画质清晰</p> <p>19、防水、防尘等级：探头管线为 IP67</p> <p>20、整机结构为手持一体化主机，可单手操作，机身小巧轻便，手持式人体工程学设计，便于携带</p> <p>21、储存介质为容量 16G TF 卡</p> <p>22、数据接口：HDMI 视频输出接口、Micro USB 端口，便于数据共享和分析</p> <p>23、电源为内置锂电池</p> <p>24、续航时间在 3 小时以上</p> | | | | | | | | |
| 4 | 现场勘 验 | 便携式 X 光机 | 1 | / | <p>麋鹿 PX3</p> <p>技术参数（一）X 射线源：</p> <p>1、重量：5.4kg（带电池）</p> <p>2、电源：充一次可发射 5500 个脉冲；</p> <p>3、X 射线源尺寸：356（长）×115（宽）×190（高）mm</p> <p>4、脉冲发射率为 1-99 个任意可调</p> <p>5、X 射线穿透能力检验：可穿透 85mm 钢板（已</p> | 91110302 07167406 1B | 北京 瑞源 弘德 科技 有限公司 | 微型 企业 | 24500 0 | 1 | 24500 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-------|---|---|---|----------------------------|------------------------------|----------|------|---|------|--|--|--|
| | | | | | <p>实现放大、缩小；</p> <p>2、3D 成像功能检验： X 射线源对被测物体连续成像 2 次，可通过计算机显示 3D 图像 ；</p> <p>3、可进行反色、伪彩、局部高清、灰度级调节等图像处理；</p> <p>4、可测量物体的尺寸和面积；</p> <p>5、计算机显示屏支持多点触控；</p> <p>6、具备图像拼接功能，最多可实现不少于 9 幅图像的拼接（提供国家级或者公安部产品质量检验机构出具的检测报告）</p> <p>7、系统内置“火灾调查现场物证 X 光图库”（提供国家级或者公安部产品质量检验机构出具的检测报告）</p> <p>8、设备能够在温度(50±2)℃ (-15±3)℃ 环境下持续 2 小时，符合室外型要求</p> <p>（五）产品资质：提供国家级或公安部产品质量检测机构出具的 CMA 与 CNAS 双认证的检验报告</p> | | | | | | | | | |
| 5 | 现场勘 验 | 金属探测器 | 1 | / | <p>瑞源 RS900</p> <p>1、瑞康 RS900 金属探测器用于探测火灾现场铁质金属物证，配合磁棒使用可吸取铁制品和铁磁性物品，如电焊焊渣等；</p> <p>2、外观结构：采用板型结构设计</p> <p>3、探测天线：采用薄板式印刷电路板天线设计</p> | 91110302 07167406 1B | 北京 瑞源 弘德 科技 有限公司 | 微型 企业 | 1000 | 2 | 2000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------|---|---|---|----------------------------|----------------------------------|----------|-----|---|-----|--|--|
| | | | | | <p>4、控制及管理：采用位于设备正面具有旋钮式三档可调灵敏度开关</p> <p>5、报警方式：采用闪光、声音和振动三种报警方式</p> <p>6、检测灵敏度：达到国家标准(GB12899-2003)，通过公安部检测，灵敏度等级达到B级以上</p> <p>7、供电方式：采用9V碱性电池或可充电电池供电，可随时更换新电池，无需长时间等待充电</p> <p>8、工作温度区间：-20℃~55℃</p> <p>9、工作时间：可达40小时以上</p> | | | | | | | | |
| 6 | 现场勘 验 | 炭化深度 测定仪 | 1 | / | <p>德皓 TS-10</p> <p>1. 在火灾调查现场对木材燃烧残骸分析研究。</p> <p>2、通过木材在缺氧和自然通风两种燃烧和炭化的情况、炭化的规律，对木材炭化深度进行测定，为勘查提供数据。</p> <p>3、黑色金属材质，手持式，弹簧联动，精度1mm，测量范围：0-50mm 刚度：150N / m</p> <p>1、标称动能 2.207 焦耳</p> <p>2、测量范围 10~60MP</p> <p>3、弹击拉簧刚度 785±30N/m，采样示值一致性 ≤±1</p> <p>4、软件操作简单，包含数据测试、查看及参数设定</p> | 91110302 07167406 1B | 北京 瑞源 弘德 科技 有限 公司 | 微型 企业 | 400 | 2 | 800 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--------------------|---|---|----|---|----------------------------|---------------|----------|------|---|------|--|--|--|
| | | | | | | 5、数据存储量 1000 个标准数值，可单次测量并显示测量数据并存储在仪器内部，同时也可将连续测量的数据通过 USB 通讯接口传输至电脑形成 EXCEL 数据表格 | | | | | | | | | |
| 7 | 现场勘 验 | 数字式强 度回弹检 测仪 | 1 | / | 朗睿 | 韦特 1、通过韦特 WT103 剩磁仪可测量火灾现场中电气线路、配电盘、闸刀开关等设备周围金属物体的磁性来判断线路及开关等设备是否发生短路故障，从而确定火灾的性质，量程范围：0-2000Gs-20000Gs、0-20mT-2000mT，准确度：±1%，分辨力：0.01mT； 2、功能：韦特 WT103 剩磁仪具备峰值保持功能，Gs（高斯）/mT（毫特斯拉）可自由切换，带峰值锁定功能，带液晶屏幕； | 91370100 58993633 7E | 济南朗睿检测技术有限公司 | 小型 企业 | 1800 | 2 | 3600 | | | |
| 8 | 现场勘 验 | 剩磁测试 仪 | 1 | / | 韦特 | 德皓 DH013 可提取并保存火灾现场中的气体、液体、固体物证，带有专用气泵，带有 1L、2L、3L 的气囊，液体物证提取装置体积为小于 200ml、300ml、500ml，固体物证盛装物证重量为 100g、200g、500g、1000g，且提供专用盛装箱 | 91411425 68568631 5Q | 虞城县韦特磁电科技有限公司 | 微型 企业 | 500 | 2 | 1000 | | | |
| 9 | 现场勘 | 火灾现场 | 1 | / | 德皓 | 佳能 5D Mark IV | 91110302 | 北京 | 微型 | 3000 | 1 | 3000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|--------|---|---|----|--|----------------------------|------------|----|-------|---|-------|--|--|--|
| | 验 | 物证提取工具 | | | | 佳能 5D Mark IV 相机：单反画幅：全画幅；对焦点数：61 点自动对焦；感光元件类型：CMOS；视频拍摄分辨率：4k；有效像素：3040 万，原装电池 2 个，256GB 储存卡 1 个，碳钢三脚架 1 个，摄影背包 1 个 | 07167406 1B | 瑞源弘德科技有限公司 | 企业 | | | | | | |
| 10 | 照相摄像 | 单反相机 | 2 | / | 佳能 | 佳能 RF24-105mmF4LISUSM 焦距 24-105mm，光圈 F4 | 91110000 62591221 0F | 佳能（中国）有限公司 | / | 20000 | 2 | 40000 | | | |
| 11 | 照相摄像 | 标准镜头 | 2 | / | 佳能 | 佳能 RF24-105mmF4LISUSM 焦距 24-105mm，光圈 F4 | 91110000 62591221 0F | 佳能（中国）有限公司 | / | 8000 | 2 | 16000 | | | |
| 12 | 照相摄像 | 广角镜头 | 2 | / | 佳能 | 佳能 EF16-35mmf/4LISUSM 焦距 16-35mm，光圈 F4 | 91110000 62591221 0F | 佳能（中国）有限公司 | / | 8000 | 2 | 16000 | | | |
| 13 | 照相摄像 | 闪光灯 | 2 | / | 佳能 | 佳能 EX430III 用于现场补光 | 91110000 62591221 0F | 佳能（中国）有限公司 | / | 1500 | 2 | 3000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------------|---|---|----|---|----------|-----------|---|------|---|------|--|--|
| | | | | | | <p>色、居中方式等编辑功能。</p> <p>11. 支持页眉、页脚、页码编辑功能</p> <p>12. 支持辅助线编辑功能。包含：辅助线线形、颜色、线宽等编辑</p> <p>13. 系统支持图片吸附功能。当照片、标引线、标记等移动、绘制时，可在系统设置中调整1-5mm的捕捉范围，自动捕捉辅助线，用来定位绝对位置。</p> <p>14. 打印功能支持打印预览，将结果输出到打印机，可选择打印图片清晰度（DPI支持300、600、1200），支持反向打印，可选择是否打印装订区、可对装订圆的大小及位置进行设置。</p> <p>15. 系统支持文件校验、自动修复损坏文件、自动保存文件，自动保存时间可以手动设置。提供撤消功能。</p> <p>16. 系统提供保险机制。采用双保险机制，源图片、使用图片分开存储，避免损坏源证据文件。制作的卷宗保存成一个文件，避免拷贝过程中丢失文件，导致文件无法正常打开。</p> <p>17. 系统提供系统操作日志。当软件出现问题时，便于技术人员快速定位问题并及时解决。</p> <p>18. 本产品通过公安部鉴定。</p> | | | | | | | | |
| 15 | 照相摄 | 打印机及 专用打印 | 2 | / | 爱普 | <p>爱普生 L8188 EpsonL818 打印机可以实现四联火调照片卷的</p> | 91110000 | 爱普 生（中 | / | 5000 | 1 | 5000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|--------------------|---|---|----|---|----------------------------|----------------------------------|---|------------|---|------------|--|--|
| | 像 | 纸 | | | | 打印制作， 可实现 A3 尺寸的纸张打印复印，可实现黑白、彩色打印复印，并配备专用 200 克高质量光泽四联相纸 400 张。 自动双面打印机类型：墨盒式无线打印 支持无线打印黑白印量：0-399 页， 最大支持幅面：A3 | 71092007 11 | 国)有 限公 司 | | | | | | |
| 16 | 三维重 建 | 三维场景 激光扫描 设备 | 3 | / | 众趣 | 捕实者 A300 Pro (一) 数据采集模块：(3D 扫描软件、3D 激光扫描仪已提供权威第三方鉴定机构出具 CMA 检测报告开能体现该参数描述进行佐证) 1. 视场角：水平方向 360°，垂直方向：260°； 2. 最大测程：70 米； 3. 全景分辨率：16384×8192(16k)； 4. 扫描仪数据存储：支持有线或无线方式传输至三维数据处理终端存储； 5. 续航时间：单块电池续航小时，配备 2 块电池； 6. 扫描类型：支持点云模式扫描和全景模式扫描，支持对 APP 端对模型单点点云进行裁剪。 (已提供功能截图佐证) 7. 离线环境全自动化处理数据，室内外现场离线环境下全自动化处理数据，无需人工介入 8. 多楼层扫描功能：支持跨楼层扫描、拍摄、 | 91110108 09828677 1U | 众趣 (北 京)科 技有 限公 司 | / | 31000 0 | 1 | 31000 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|----------------|---|---|--|----------------------------|---------------|---|-------|---|-------|--|--|
| | | | | | 多个场景的添加，支持对案件的修改、删除、重命名、预览、分享；支持对案件进行搜索查询和多维度，如时间、名称排序。（已提供功能截图佐证） 11. 3D 管理编辑软件支持处理、解析数据无缝对接省总队火灾现场勘验三维重建平台系统 | | | | | | | | |
| 17 | 三维重建 | 现场勘查无人机（含挂载镜头） | 3 | / | 大疆 大疆 DJI Air 3S 用于大跨度、大空间火灾现场拍摄，具备自主起降、自主悬停、航线飞行、实时回传飞行状态、拍摄高清 4k 视频及高清图片，5000 万像素，长焦相机，42GB 机身内存 45 分钟超长续航飞行时间 DJI 04 图传技术，最高可实现 20 公里图传 支持夜景级全向避障，高级智能返航，支持增强图传 （含户外电源套装） | 91440300 79542574 95 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | / | 26000 | 1 | 26000 | | |
| 18 | 调查询问 | 录音笔 | 4 | / | 科大讯飞 科大讯飞 SR302 1、内置麦克风：2 个定向麦克风、4 个全向麦克风。 2、显示屏：配备 2 英寸触摸屏。 3、USB 接口 Type__C 连接方式 WIFI 连接。 4、存储：32G+5G*3 年云空间， | 91340000 71177114 3J | 科大讯飞股份有限公司 | / | 4000 | 2 | 8000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|---|---|---|----------------------------|-------------------|------|--------|---|--------|--------------------|------|--|
| | | | | | <p>5、录制格式 WAV Linear PCM / MP3 等。</p> <p>6、采样率 16K。</p> <p>7、扬声器：外放。</p> <p>8、电池容量：2000mAH。</p> <p>9、操作系统 Windows10 / 8 / 7 / XP Vista / Mac OSX, Linur 等。</p> <p>10. 使用时长：视内存大小和电池容量</p> | | | | | | | | | |
| 19 | 电子数据提取分析 | 便携式手机数据恢复取证系统 | 5 | / | <p>效率源 AFA9500</p> <p>一、硬件配置要求： 1. CPU: i9-13900H; 2. 内存: 32GB; 3. 系统硬盘: 1TB SSD M.2; 4. 数据存储: 1TB; 5. 显卡: RTX 2000 Ada 8G 显卡; 6. 显示器: 16.0 英寸 1920 x 1200; 7. 其他接口: 2 个 USB3.2 接口</p> <p>二、软件功能要求： 手机提取支持能力 1. 具有提取多个手机品牌，包括苹果、三星、华为、荣耀、OPPO、VIVO、小米、HTC、黑莓、诺基亚、摩托罗拉、NEC、多普达、索爱、LG、中兴、联想、魅族、酷派等主流品牌智能机 2. 具有解析多种手机操作系统，包括 Android、HarmonyOS、iOS、Yun OS、Tizen、BlackBerry、WebOS、Windows phone、symbian、Palm、BADA、Windows Mobile、Vmdk (Android 模拟器)、MTK 操作系统、展讯操作系统等智能和非智能机的</p> | 91511000 67353606 1K | 四川效率源信息安全技术股份有限公司 | 小型企业 | 240000 | 1 | 240000 | 4701 4272 54 | CQC2 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>3. 具有通过频次或时长的维度对关系图谱中的通联范围进行筛选，支持查看关系图谱中各个个体的详细通联情况</p> <p>4. 具有对短信、联系人、应用信息中的通联频率进行统计，支持对通联信息中的发送、接收，拨打、接听次数或时长等通联维度进行排序，并进行可视化展示</p> <p>5. 具有对家、办公地点、常去地点、普通位置和照片位置等地理位置进行分析，并可可视化的标记在地图上，支持对地图上所标记的位置进行行动轨迹绘制</p> <p>6. 具有查看地图上所标记的位置的详细信息，支持对地理位置信息分析结果中的数据按照时间段和来源进行筛选</p> <p>7. 具有将提取结果中包含的所有电话号码、邮箱、银行卡、身份证、车牌号、地理位置进行分类展示</p> <p>8. 具有将提取结果中的关键数据通过时间线可视化展示，还原检材全时段的活跃分布状况，可选择查询某一时段中的亲密联系人、频繁交易对象、频繁地理位置等</p> <p>9. 具有对提取结果中的社交关系信息、经济信息、地理轨迹信息、类别统计信息在分析后进行概况预览（已提供软件截图功能佐证）</p> <p>案件检材管理能力</p> <p>1. 具有配置案件管理中心，支持创建案件、打</p> | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|----------|---|---|--|----------------------------|--------------------|---|-------|---|-------|--------------|--|--|
| | | | | | <p>开案件、编辑案件、删除案件等操作，支持通过时间、关键词搜索、案件类型等方式进行搜索</p> <p>2. 具有检材迁移功能，可将案件原始检材数据迁移至指定的案件目录，同时原有磁盘/案件中不再留存，以便维护存储空间</p> | | | | | | | | | |
| 20 | 电子数据存储 | 磁盘阵列 | 6 | / | <p>群晖 DS923+</p> <p>存储空间 64T，具备 RAID 功能，支持数据保护。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 支持万兆扩展卡 2. 大量协同办公 生产力套件 3. 支持 USB 4. RAID 模式：RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD, Single 5. 支持数据保护 6. 硬盘接口：SATA 7. 支持热插拔 8. 支持文件共享功能 <p>支持防火墙 共享文件夹加密</p> <p>10. 支持 windows7 及以上版本和 mac os10.12 以上版本</p> | 913100 000886 898411 | 群晖网络科技有限公司（上海）有限公司 | / | 30000 | 1 | 30000 | | | |
| 21 | 远程研判 | 远程视频通讯系统 | 7 | / | <p>华为 IdeaHub Pro65</p> <p>1、65 寸，具备无线投屏、电子白板及视频会议功能，用于现场高清图像传输，实现远程会商</p> | 91440300 19220382 | 华为技术有限公司 | / | 32000 | 1 | 32000 | CQC2 1701 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---------|---|---|----|---|----------------------------|--------------|------|------|---|-------|--|------|--|
| | | | | | | 目的。（包含两个鹅颈麦克风）带移动支架。 | 16 | 公司 | | | | | | 2909 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 53 | |
| 22 | 其他 | 耗材工具包 | 8 | / | 德皓 | 德皓 DH014 1. 配置火场勘查各类耗材，包括三种规格物证袋、物证牌（带比例尺）、三种规格防护手套、防护口罩、防护眼罩，胶粘警戒带、勘查鞋套、物证痕迹指示标识本，器材携带箱等。 2. 主要配置：物证指示牌 1 套 10 个、防护口罩 1 包 10 副、防护眼罩 1 副、防护手套 1 包 10 副、防护手套 5 副、防护手套 2 副、胶粘警戒带 2 卷、大、中、小号物证袋各 100 个、勘查鞋套 5 双、物证痕迹指示标识本 1 包、器材携带箱 1 个。 | 91110302 07167406 1B | 北京瑞源弘德科技有限公司 | 微型企业 | 4000 | 6 | 24000 | | | |
| 23 | 其他 | 火场勘查工具箱 | 8 | / | 德皓 | 德皓 DH012 放大镜、卷尺、钢锯、折叠木具、斧子、羊角锤、凿子、撬棒、断线钳、钢丝钳、螺丝刀、试电笔、耙子、折叠锹、筛子、胶带、剪刀、手术刀柄、板刷、铲刀、大镊子、密封罐、塑料物证袋、一次性防护服、防护眼镜、耐酸碱手套、防割手套、汗布手套、现场勘察工具包等工具 | 91110302 07167406 1B | 北京瑞源弘德科技有限公司 | 微型企业 | 4000 | 2 | 8000 | | | |

| | |
|-----|--|
| 包合计 | 大写： <u>壹佰零伍万陆仟捌佰</u> 元人民币整 小写： <u>1056800.00</u> 元人民币整 |
|-----|--|

报价金额合计：小写：报价金额合计：小写： 1056800.00 元人民币整 大写： 壹佰零伍万陆仟捌佰 元人民币整

说明：品目代码是指货物《政府采购品目分类目录》中的分类代码，必须与采购文件的需求对应，否则报价有可能被拒绝。商品编码是指标准版商品条码（EAN-13 码）。品牌和制造厂商指产品的品牌和生产厂商的组织机构代码。中小企业是指制造厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”。政策功能编码是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号。

投标供应商名称（盖单位公章）：河南维京电子科技有限公司

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_____

日期：2025 年 04 月 10 日